

# SLICAN CTS-202 i KONSOLA CTS-232

Pełny dostęp do funkcjonalności centrali a jednocześnie najwyższy poziom zastosowanej technologii w transmisji głosu zapewniają telefony systemowe. Telefony systemowe serii CTS-202 przeznaczone są do współpracy z serwerami Slican CCT-1668 oraz MAC-6400.

Dostępne są w trzech wersjach:

- **CTS-202** – systemowy telefon realizujący standardowe funkcje centrali (kolor: popielaty i czarny)
- **CTS-202.Plus** – telefon systemowy wzbogacony o funkcję nagrywania rozmów za pomocą aplikacji Slican TelefonCTI oraz wbudowaną bazę DECT (kolor: popielaty)
- **CTS-202.IP** – może być instalowany i użytkowany wszędzie gdzie dostępny jest Internet – w każdym z punktów, w których zostanie podłączony, serwer telekomunikacyjny widzi telefon systemowy CTS-202.IP jako element wewnętrzny sieci firmowej. Obsługiwane kodeki audio: G.711, GSM 6.10 FullRate (kolor: popielaty)



■ CTS-202.CL-BK

■ CTS-202.CL-GR Z KONSOLĄ CTS-232-GR

## Parametry telefonu:

- menu w języku polskim / angielskim
- czytelny, podświetlany wyświetlacz z dwoma krojami czcionek
- 12 programowalnych klawiszy z sygnalizacją LED
- wygodne klawisze z ABS – klikowe
- różne rodzaje dzwonek – sygnały dla połączeń przychodzących z zewnątrz, z sieci firmowej i bramofonu
- nawigacja podobna do aparatów komórkowych, klawisze nawigacyjne
- poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”
- kontekstowe działanie klawiszy (+, -) – głośniej / ciszej
- sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń
- podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych
- blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)
- dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych
- konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)
- możliwość sterowania trybami pracy centrali
- funkcja „domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi)
- zasilanie z centrali (wszystkie aparaty serii CTS-202) lub z zasilacza sieciowego i innych urządzeń sieciowych z funkcją Power over Ethernet (PoE) – tylko CTS-202.IP

- możliwość dołączenia 5 konsol rozszerzających CTS-232
- słuchawki nagłowne – obsługa lub współpraca
- połączenie z centralą jedną parą przewodów
- dostępny w kolorze popielatym (CTS-202.CL-GR) lub czarnym (CTS-202.CL-BK)

Konsola CTS-232 (dwa kolory:popielaty-GR i czarny-BK):

- dodatkowe 30 programowalnych klawiszy na każdej z konsol
- sygnalizacja stanu łączy (diody LED)

