

SLICAN BRF

Bramofony Slican BRF-1, BRF-2, BRF-5 to sterowane mikroprocesorem jedno-, dwu- i pięcioprzyciskowe urządzenia, współpracujące z dowolną centralą telefoniczną / serwerem telekomunikacyjnym Slican. Bramofony serii BRF są przystosowane do bezpośredniego podłączenia do centrali (nie wymagają adaptera). Dzięki zastosowaniu bramofonów możliwe jest znaczne poszerzenie funkcjonalności centrali.



■ BRF-1 Z PASTYLKĄ
BRF.UR.TM



■ BRF-2



■ BRF-5

Zaawansowane rozwiązania użytkowe i sprzętowe:

- czytnik pastylek dotykowych – możliwość otwierania drzwi bez konieczności dzwonienia domofonem
- obsługa do 223 pastylek dotykowych
- zwalnianie rygła (otwieranie bramy) w trakcie prowadzonej rozmowy
- możliwość podłączenia przycisku do zwalniania rygła od wewnątrz
- dźwiękowa sygnalizacja stanu – wciśnięcie przycisku, rozłączenie itp.
- kontrola czasu rozmowy – nie dłużej niż 4 minuty
- kontrola sygnału zgłoszenia centrali
- wywołanie abonenta lub grupy abonentów
- wywołanie z bramofonu na telefon bezprzewodowy
- połączenie z numeru zewnętrznego, np. z telefonu komórkowego na bramofon – odsłuch stanu „sprzed drzwi”
- elementy obudowy wraz z osprzętem wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne anodowanego aluminium
- dostępne jako urządzenia podtynkowe i natynkowe